

## **Anlage 5: Standardlastprofilverfahren**

Der Netzbetreiber verwendet für die Abwicklung des Transportes an Letztverbraucher bis zu einer maximalen stündlichen Ausspeiseleistung von 500 Kilowattstunden/Stunde und bis zu einer maximalen jährlichen Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden vereinfachte Verfahren (Standardlastprofile).

Für den Heizgas-Letzterverbraucher kommen folgende Standardlastprofile zur Anwendung:  
**W24,W14**

Für den Kochgas-Letzterverbraucher kommen folgende Standardlastprofile zur Anwendung:  
**KO4**

Für Gewerbebetriebe kommen die folgenden Standardlastprofile zur Anwendung:

**D14, BA4, BD4, BH4, GA4, GB4, HA4, HD4, HK4, KO4, MF4, MK4, PD4, WA4**

Der Netzbetreiber wendet ein synthetisches Standardlastprofilverfahren an.

Bei der täglichen Allokation werden bilanzierungsperiodenabhängige, anwendungsspezifische Parameter berücksichtigt. Diese werden auf der Internetseite des Netzbetreibers unter folgendem Link täglich bereitgestellt:

<https://www.albstadtwerke.de/service/veroeffentlichungspflichten/erdgasnetz/infos-fuer-lieferanten>

Informationen über das verwendete Standardlastprofilverfahren des Netzbetreibers, sowie die verfahrensspezifischen Parameter sind unter folgendem Link veröffentlicht:

<https://www.albstadtwerke.de/service/veroeffentlichungspflichten/erdgasnetz/infos-fuer-lieferanten>